



## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 022/RPC/2013-06-20

**1. Code d'identification unique du produit type:**

PGCOUL01

**2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:**

ANTIBES, ANJOU, ISOTECH, MONACO

**3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:**

DONNER UN ACCES SUR A DES MARCHANDISES ET VEHICULES ACCOMPAGNES OU CONDUITS PAR DES PERSONNES DANS DES LOCAUX INDUSTRIELS COMMERCIAUX PUBLICS OU RESIDENTIELS

**4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:**

SAS C2R, 53 avenue de Paris 47800 MIRAMONT DE GUYENNE

**5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:**

NON APPLICABLE

**6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:**

SYSTEME 3

**7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:**

FCBA NB 3080 : rapport d'essais N° 05/CTBA-IBC/PHY/3175/3 relatif à la résistance à la charge due au vent

**8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:**

NON APPLICABLE

**9. Performances déclarées**

Caractéristiques essentielles (voir note 1)	Performances (voir note 2)	Spécifications techniques harmonisées (voir note 3)
Étanchéité à l'eau	NPD	NF EN 13241-1 2003+ A1 :2011
Dégagement de substances dangereuses	NPD	
Résistance à la charge due au vent	Classe 2	
Résistance thermique (le cas échéant)	NPD	
Perméabilité à l'air	NPD	
Ouverture en toute sécurité (pour les portes à déplacement vertical)	NPD	
Définition de la géométrie des composants du verre	NPD	
Résistance mécanique et stabilité	NPD	
Effort de fonctionnement (pour les portes motorisées)	NPD	
Durabilité de l'étanchéité à l'eau, de la résistance thermique et de la perméabilité à l'air par rapport à la dégradation	NPD	

**10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.**

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

M. NUFFER F.

Président

A Miramont le 20/06/2013

Siège social : Société C2R – 53 avenue de Paris – 47800 Miramont-de-Guyenne

Tél. : 05 53 20 43 00 – Télécopie : 05 53 93 84 72 – [www.c2r-sa.com](http://www.c2r-sa.com)

SAS au capital de 2 399 250 € - N° Siret 421 361 056 00029 – Code APE 1623Z

Site Montagu – route d'Agen – 82150 Montagu-de-Quercy – Tél. : 05 63 94 45 10 – Télécopie : 05 63 95 35 60