



**ermesceramiche**spa

sede legale: via giardini nord, 22 • 41043 formigine (mo)  
 magazzino e uffici: via statale 467, 171 • 42013 veggia (re) • italy  
 tel. +39 0536 824242 • 991511  
 fax +39 0536 824777 (comm.) • 991599 (amm.)  
 e-mail: info@ermes-ceramiche.it  
 www.ermes-ceramiche.it • www.aurelia-ceramiche.it  
 cap. soc. € 743600,00 i.v. • rea mo 263545 • reg. imprese mo 35783

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No. 001CPR305/2011

1. Carreaux et dalles céramiques pressées à sec, à absorption d'eau  $E_b \leq 0,5\%$ ,
2. Usages prévus: revêtements de sols et murs intérieurs et extérieurs
3. ERMES CERAMICHE SPA  
Strada Statale 467, n. 171 – 42013 Veggia (RE) – ITALY
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances: 4
5. Pas applicable
6. Performances déclarées


Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
<b>Réaction au feu</b>	A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14111:2012
<b>Teneur en plomb et en cadmium dégagés:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadmium</li> <li>• Plomb</li> </ul>	NPD NPD	
<b>Résistance à la rupture</b>	$\frac{\nabla}{\Delta}$ < 7,5 mm: $\geq 700$ N $\geq 7,5$ mm: $\geq 1300$ N	
<b>Résistance à la glissance</b>	voir table attachée	
<b>Tactilité</b>	NPD	
<b>Résistance à l'adhésion</b> type C2	$\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup>	
<b>Résistance aux écarts de température</b>	Résistant	
<b>Durabilité:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilisation en intérieur</li> <li>• utilisation en extérieur : résistance au gel</li> </ul>	Résistant Résistant	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Veggia(RE), le 26 Juin 2013

Ing. Liparulo Paolo  
 Amministratore Delegato  




**ermesceramiche**spa

sede legale: via giardini nord, 22 • 41043 formigine (mo)  
 magazzino e uffici: via statale 467, 171 • 42013 veggia (re) • italy  
 tel. +39 0536 824242 • 991511  
 fax +39 0536 824777 (comm.) • 991599 (amm.)  
 e-mail: info@ermes-ceramiche.it  
 www.ermes-ceramiche.it • www.aurelia-ceramiche.it  
 cap. soc. € 743600,00 iv. • rea mo 263545 • reg. imprese mo 35783

## Scivolosità /Slipperiness/

### Résistance à la glissance / Rutschfestigkeit

SERIE/SERIES	DIN 51130	BCRA D.M. 236/1989	Documento básico SUA
ALP STONE	R9	NPD	NPD
BRICK	R11 white- black R12 grey – red- dark	NPD	NPD
CELTSTONE	R10	NPD	NPD
FLAGSTONE	R10 R11 grip	NPD	NPD
GLAM	R9 R11 grip	NPD	NPD
HICKORY	R9	NPD	NPD
KRONOS	R10 naturale	NPD	NPD
LUBERON	R12 grip	NPD	NPD
NEOLITICA	R10 naturale	NPD	NPD
PIETRA DI LECCE	R10 R11 grip	NPD	NPD
PLANKAGE	R10	NPD	NPD
PLANKWOOD	R10	NPD	NPD
QUARTZ STONE	R10 satin R11 grip	NPD	NPD
QUARZI	R12	NPD	NPD
QUARZITE	R11	NPD	NPD
TIBUR	R12 grip	NPD	NPD
TIMBER	R9 R11 grip	NPD	NPD



**ermesceramiche**spa

sede legale: via giardini nord, 22 • 41043 formigine (mo)  
 magazzino e uffici: via statale 467, 171 • 42013 veggia (re) • italy  
 tel. +39 0536 824242 • 991511  
 fax +39 0536 824777 (comm.) • 991599 (amm.)  
 e-mail: info@ermes-ceramiche.it  
 www.ermes-ceramiche.it • www.aurelia-ceramiche.it  
 cap. soc. € 743600,00 i.v. • rea mo 263545 • reg. imprese mo 35783



**Ermes Ceramiche Spa**

Strada Statale 467, nr. 171 42013 Veggia (RE) Italy  
 WWW.ERMES-CERAMICHE.IT

05

001CPR305/2011

EN 14411:2012

**Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua  $E_b \leq 0,5\%$ , per pavimenti e rivestimenti interni ed esterni**

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption  $E_b \leq 0,5\%$ , for internal and external floors and walls

Carreaux et dalles céramiques pressées à sec, à absorption d'eau  $E_b \leq 0,5\%$ , pour revêtements de sols et murs intérieurs et extérieurs

Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit Wasseraufnahme  $E_b \leq 0,5\%$  für Wand und Boden im Innen- und Aussenbereich

**Reazione al fuoco**

Reaction to fire / Réaction au feu/ Feuerreaktion

A1<sub>FL</sub>/A1

**Resistenza alla rottura**

Breaking strenght/Résistance à la rupture/ Bruchlast

$\frac{\nabla}{\Delta} < 7,5 \text{ mm}: \geq 700 \text{ N}$   
 $\frac{\nabla}{\Delta} \geq 7,5 \text{ mm}: \geq 1300 \text{ N}$

**Resistenza all'adesione**

Bond strenght/ Résistance à l'adhésion/  
 Haftzugfestigkeit - tipo/ type C2

$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

**Resistenza agli sbalzi termici**

Thermal shock resistance/ Résistance aux écarts de température/ Temperaturwechselbestaendigkeit

resistente  
 resistant/résistant/  
 beständig

**Durabilità / Durability/Durabilité/Haltbarkeit**

- uso interno/ internal use/ utilisation en intérieur / internen gebrauch
- uso esterno: resistenza al gelo  
 external use: frost resistance  
 utilisation en extérieur : résistance au gel  
 externen gebrauch: frostbeständigkeit

resistente/resistant/  
 résistant/beständig

resistente/resistant/  
 résistant/beständig