

Déclaration de performance N°04/GWP/RPC/2013

- 1 – Parquet massif en châtaignier brut ou vernis destiné à être collé
- 2 – Cf n° d’OF sur le paquet
- 3 – Utilisation en intérieur (usage prévu)
- 4 – Gascogne Wood Products – Route de cap de pin – 40210 ESCOURCE
- 5 – Système d’évaluation et de vérification de la constance de la performance 4
- 6 – Performances déclarées

| Caractéristiques essentielles | Performance | Spécification technique harmonisée |
|--|--|------------------------------------|
| Réaction au feu en lien avec : - la densité, - l’épaisseur | Cfl-s1 500kg/m ³ 14mm | EN 14342 : 2005 |
| Dégagement de formaldéhyde | E1 | |
| Résistance à la rupture | Performance Non Déterminée | |
| Glissance | Performance Non Déterminée | |
| Conductivité thermique | 0.14W/mK | |
| Durabilité biologique | Classe d’emploi 1 | |

7 – La performance du produit identifiée au point 1 est en conformité avec la performance déclarée au point 6. La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signature du fabricant :

Roger Durantis, Directeur Général

Le 9 septembre 2014 à Escource

