

**CE**  
**DÉCLARATION DES PERFORMANCES**  
**No. PEBIA-001**

1. Code d'identification unique du produit type:  
**CARREAUX CÉRAMIQUES PRESSÉS EN SEC, AVEC ABSORTION D'EAU  $E \leq 0,5\%$**
2. Usage ou usages prévus:  
**POUR SOLS ET MURS INTÉRIEURS ET MURS EXTÉRIEURS**
3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:  
**KERABEN GRUPO S.A. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España**
4. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances:  
**Système 4**
5. Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié: **N'applique pas**
6. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées	
Réaction au feu (Décision 96/603/EEC modifiée)	Classe A1-A1fl	EN 14411:2012	
Glissement	NPD		
Propriétés tactiles	NPD		
Adhésion avec ciment colle	Classe C2: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$		
Émission de substances dangereuses (cadmium/plomb)	NPD		
Choc thermique (ISO 10545-9)	Conforme		
Durabilité pour	Usage extérieur		Conforme
	Usage extérieur: angélif (ISO 10545-12)		Conforme

*Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.  
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.*

- Vérifier avant la pose modèle, nuance, calibre et qualité. Ne pas mélanger calibres.
- Pour les pièces complémentaires à base de métaux (or, argent, cuivre...), les lustres, granilles, résines, cristal tec.... Ont des caractéristiques particulières (légères variations de tonalités, oxydation au contact de l'air et l'humidité, aspect vieillit au passage du temps.
- Les matériaux rectifiés et/ou sur trame, il est conseillé de les manipuler avec soins afin d'éviter d'ébrécher les bords et avoir des rayures superficielles.
- Les pièces spéciales complémentaires PEBIA-001 ne sont pas aptes pour sols extérieurs.
- **NETTOYAGE:** Eviter tout durcissement du matériel posé (nettoyer avant les 24 heures). Enlever les restes de matériel de pose (ciment, joints etc....) avec une éponge et beaucoup d'eau. Ne pas utiliser de produit abrasif, ne pas utiliser de produit à base d'acide ou alcaline, afin d'éviter toute perte d'apparence ou endommager la superficie. Ne pas utiliser de produits à base d'acide chlorhydrique, ni d'éponge agressive.
- **ENTRETIEN:** Ne pas utiliser de détergent en poudre, ni d'acides, ni alcalines, ni d'éponges agressives, ni aucuns produits abrasifs. Il suffit d'utiliser un chiffon humide avec un savon neutre.
- Nous n'accepterons aucunes réclamations de produit posé et dont nous constaterons que les conseils de pose ci-dessus mentionnés non pas été respectés.

**KERABEN GRUPO**

KERABEN GRUPO, S.A.



Ricardo Martínez Rodríguez  
Directeur du Département Qualité