

DECLARATION DES PERFORMANCES

NO:GRES 01

Carreaux céramiques presses à sec, avec absorption d'eau $E_b \leq 0,5$ % murs et sols intérieurs et extérieurs

NUOVA RIWAL CERAMICHE SRL, VIA GHIAROLA NUOVA 101
41042 FIORANO MODENESE (MO) ITALIA

Système 4

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1 FL/A1	EN 14411:2012
Dégagement de substances dangereuses:		
_ Cadmium	NPD	
_ Plomb	NPD	
Force de rupture	>1300 N	
Glissance	NPD	
Tactilité	NPD	
Résistance de l'adhésion, puor:		
Adhésif de type ciment C2	1N/mm2	
Résistance au choc thermique	PASS	
Durabilité pour:		
-Usage intérieur:	PASS	
-Usage extérieur: Résistance au gel/degel	PASS	

Les performances du produit identifié aux points 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3. Signé puor le fabricant et son nom par:

ALBERTO ALBONETTI
(Technical Director)

Fiorano Modenese 01/09/2015