



Parqueterie Berrichonne
2, rue St-Exupéry
36120 Ardentes – France
tél +33 (0)2 54 29 19 19
fax +33 (0)2 54 36 38 18

www.parqueterieberrichonne.com
info@parqueterieberrichonne.com

SAS au capital de 5 400 000 €
Siren 756 501 086
Ape 1622 Z – r.c Châteauroux 66 b 16



PARQUETERIE
BERRICHONNE

Déclaration de performance N°L011P35F01/RPC/2013

- 1- Parquet contrecollé 3 plis 15mm sur support lamellé-collé chêne contrebalancé avec sous couche acoustique
- 2- Numéro de produit : L006 - Gamme Conceptium Silence
- 3- Usage prévu : Parquet utilisation intérieur
- 4- Non du fabricant

PARQUETRIE BERRICHONNE
2 rue Saint Exupéry
36120 ARDENTES – France
www.parqueterieberrichonne.com

- 6- Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance 4
- 8- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisé
Réaction au feu en lien avec : <ul style="list-style-type: none">- Densité minimale moyenne- L'épaisseur moyenne- Les conditions d'utilisation	Dfl-s1 663 Kg/m ³ 15mm Pose flottante ou collée	EN 14342 : 2005+A1 : 2008
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Résistance à la rupture	NPD	
Glissance	NPD	
Conductivité thermique	0.15 W/mk	
Durabilité biologique	Classe 1	

- 9- La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est en conformité avec la performance déclarée au point 8. La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signature pour le fabricant en son nom par :

Monsieur Dominique BOUILLET – Directeur Général

Le 26 juin 2013 à ARDENTES



Parqueterie Berrichonne
2, rue St-Exupéry
36120 Ardentes - France
tél +33 (0)2 54 29 19 19
fax +33 (0)2 54 36 38 18

www.parqueterieberrichonne.com
info@parqueterieberrichonne.com

SAS au capital de 5 400 000 €
Siren 756 501 086
Ape 1622 Z - r.c Châteauroux 66 b 16



PARQUETERIE
BERRICHONNE

Déclaration de performance N°H080P25F01/RPC/2013

- 1- Parquet contrecollé 3 plis 11.5mm sur support HDF contrebalancé avec sous couche acoustique
- 2- Numéro de produit : L002 - Gamme Extrém Silence
- 3- Usage prévu : Parquet utilisation intérieur
- 4- Non du fabricant

PARQUETRIE BERRICHONNE
2 rue Saint Exupéry
36120 ARDENTES – France
www.parqueterieberrichonne.com

- 6- Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance 4
- 8- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisé
Réaction au feu en lien avec : <ul style="list-style-type: none">- Densité minimale moyenne- L'épaisseur moyenne- Les conditions d'utilisation	Dfl-s1 760 Kg/m ³ 11.5mm Pose flottante ou collée	EN 14342 : 2005+A1 : 2008
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Résistance à la rupture	NPD	
Glissance	NPD	
Conductivité thermique	0.15 W/mk	
Durabilité biologique	Classe 1	

- 9- La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est en conformité avec la performance déclarée au point 8. La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signature pour le fabricant en son nom par :

Monsieur Dominique BOUILLET – Directeur Général

Le 26 juin 2013 à ARDENTES



Parqueterie Berrichonne

2, rue St-Exupéry
36120 Ardenes - France
tél +33 (0)2 54 29 19 19
fax +33 (0)2 54 36 38 18

www.parqueterieberrichonne.com
info@parqueterieberrichonne.com

SAS au capital de 5 400 000 €
Siren 756 501 086
Ape 1622 Z - r.c Châteauroux 66 b 16



FRANÇOIS
HOLLANDE
PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE

Déclaration de performance N°MASEX12S05/RPC/2013

- 1- Parquet Massif Exotique 12mm
- 2- Numéro de produit : L014 - Gamme Colonie Teck 12x85 « Costa Rica » Joint intégré
- 3- Usage prévu : Parquet utilisation intérieur
- 4- Non du fabricant

PARQUETRIE BERRICHONNE
2 rue Saint Exupéry
36120 ARDENES – France
www.parqueterieberrichonne.com

- 6- Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance 4
- 8- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisé
Réaction au feu en lien avec : <ul style="list-style-type: none">- Densité minimale moyenne- L'épaisseur moyenne- Les conditions d'utilisation	Dfl-s1 680 Kg/m ³ 12mm Pose collée	EN 14342 : 2005+A1 : 2008
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Résistance à la rupture	NPD	
Glissance	NPD	
Conductivité thermique	0.16 W/mk	
Durabilité biologique	Classe 1	

- 9- La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est en conformité avec la performance déclarée au point 8. La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signature pour le fabricant en son nom par :

Monsieur Dominique BOUILLET – Directeur Général

Le 26 juin 2013 à ARDENES



Parqueterie Berrichonne

2, rue St-Exupéry
36120 Ardentes - France
tél +33 (0)2 54 29 19 19
fax +33 (0)2 54 36 38 18

www.parqueterieberrichonne.com
info@parqueterieberrichonne.com

SAS au capital de 5 400 000 €
Siren 756 501 086
Ape 1622 Z - r.c Châteauroux 66 b 16



PARQUETERIE
BERRICHONNE

Déclaration de performance N°MASEX14S05/RPC/2013

- 1- Parquet Massif Exotique 14mm
- 2- Numéro de produit : L014 - Gamme Colonie Teck 14x85 « Costa Rica »
- 3- Usage prévu : Parquet utilisation intérieur
- 4- Non du fabricant

PARQUETRIE BERRICHONNE

2 rue Saint Exupéry
36120 ARDENTES – France
www.parqueterieberrichonne.com

- 6- Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance 4
- 8- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisé
Réaction au feu en lien avec : <ul style="list-style-type: none">- Densité minimale moyenne- L'épaisseur moyenne- Les conditions d'utilisation	Dfl-s1 680 Kg/m ³ 14mm Pose collée	EN 14342 : 2005+A1 : 2008
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Résistance à la rupture	NPD	
Glissance	NPD	
Conductivité thermique	0.16 W/mk	
Durabilité biologique	Classe 1	

- 9- La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est en conformité avec la performance déclarée au point 8. La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signature pour le fabricant en son nom par :

Monsieur Dominique BOUILLET – Directeur Général

Le 26 juin 2013 à ARDENTES