

POREAUX

Menuiserie Industrielle
Rue de l'ilet – Z.I., 51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRÉ
Tél. : 03 26 69 25 69 Télécopie : 03 26 64 71 62 Mail : poraux@poraux.fr
ADRESSE POSTALE : BP 30, 51005 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 204 04/00

1. Code d'identification unique du produit type: **BC 463 CHÊNE**
2. Identification du produit de construction, conformément à l'article 11 § 4 du Règlement (UE) N° 305/2011 :

Fenêtre et porte fenêtre Coulissant en chêne en 46 mm standard et sur mesure équipée de vitrage de Ug 0,9 W/m²K à 1,7 W/m²K

Traçabilité : Le numéro d'ordre de fabrication présent sur l'étiquette produit permet de tracer la date de fabrication

3. Usage prévu du produit de construction :

Usage prévu : communication dans les zones domestiques et commerciales sans compartimentation feu/fumée ni dans des issues de secours

4. Adresse du fabricant, conformément à l'article 11 § 5 du Règlement (UE) N° 305/2011 :
SAS Poreaux, 1, rue de l'ilet 51520 Saint Martin sur le pré France

5. Adresse du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12:

Non applicable

6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3

7. Identification de l'organisme notifié :

Le FCBA, Organisme Notifié n°5-0011, a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type, selon le système 3.

Il a délivré les rapports de classement correspondants.

8. Identification de l'organisme technique ayant délivré une évaluation technique européenne:

Non applicable

9. Performances déclarées

Caractéristiques	Performances déclarées	Norme harmonisée
Performance au Feu extérieur	Non Applicable	NF EN 14 351-1 A1 mai 2010 Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée
Réaction au Feu	Non applicable	
Résistance au Feu (E+EI)	Champ du mandat non couvert par la norme Européenne	
Etanchéité aux fumées (S)		
Fermeture automatique (C)		
Etanchéité à l'eau	Npd	
Substances dangereuses (a)	-	
Résistance au vent	Flèche du cadre : Npd	
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité	Non applicable	
Performances acoustiques	Pression d'essais classe : Npd	
Transmission thermique	Uw de 1,6 à 2,5 w/M2°C	
Propriétés de rayonnement	Transmission lumineuse : Npd	
	Facteur solaire : Npd	
Perméabilité à l'air	Classe Npd	

a) Une base de données informative sur les dispositions européennes et nationales relatives aux substances dangereuses peut être consultée sur le site EUROPA de la construction
(http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm)

10. Les performances des produits identifiés aux point 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Fait à Aubervilliers le 28 juin 2013

Guillaume Leprettre

Directeur Usine

